



Datum: 30/02/2008

Seite 1 von 1

## Deckensegel / Wandelemente

Dimension:	Dimensionen frei wählbar, oder Produktvorgabe max Länge: 2500mm max Breite: 1250mm
Materialgüte:	Melaminharzschaumstoff – RG 09kg/m <sup>3</sup>
Farbe:	weiß oder grau
Brandklasse:	DIN EN 4102 B1
Oberflächenbeschichtung:	
Sichtseite:	Vliesstoff 180 Gramm/m <sup>2</sup> mit Farbbeschichtung supraweiß
Brandklasse:	DIN EN 4102 A2
Alternativ:	Polyester- / oder Baumwollgewebe 130 Gramm/m <sup>2</sup> einfarbig oder Motivstoff beschichtet mit ökologischer, hautverträglichen Flammschutzdispersion
Brandklasse:	DIN EN 4102 B1
Rückseite:	Vliesstoff 65 - 180 Gramm/m <sup>2</sup>
Brandklasse:	DIN EN 4102 A2
Klebeträger:	gute Alterungs- und Klimabeständigkeit, sehr guter Tack, besonders geeignet für Melaminharzschaumstoff
Brandklasse:	in Verbindung mit Melaminharzschaum DIN EN 4102 B1
Brandschutzkleber:	für Akustikelemente im Innenbereich, sehr guter Tack, Kartusche, 5mm Auftragsstärke reicht für 12mtr
Brandklasse:	DIN EN 4102 A1
Deckenbefestigung:	Spiralfederaufhängung Stahlvorfach 150mm / 300mm / 500mm oder vario